

COMMANDER



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo

Особенности двигателя	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
	Жидкостного охлаждения, двухтактный, 3-D R.A.V.E.™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом
Количество цилиндров	2	3	3
Рабочий объем	599,4 куб. см	899,0 куб. см	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм	74 мм	74 мм
Ход поршня	73 мм	69,7 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин	7750 об/мин
Подача топлива	Электронная система непосредственного впрыска	EFI	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	Неэтилированный бензин	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95	95	95
Топливного бака	42 л		
Масляный бак	3,4 л		

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки (600 E-TEC) pDrive со слайдерами (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместное
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER (600R E-TEC) Электромеханический (ACE)
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

ЦВЕТ

Tactical Grey (серый) / Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина колеи лыж	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	PowderMax 44 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передний амортизатор	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Рукоятки с обогревом	Стандарт
Панель приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандарт
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Разъем USB	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Площадка Multi-LinQ