



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

Особенности двигателя

Жидкостное охлаждение, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер

Количество цилиндров

2

Рабочий объем

600 см³

Диаметр цилиндра

74 мм

Ход поршня

69,7 мм

Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя

7250 об/мин

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

Минимальное октановое число

95

Топливный бак

37 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

eDrive II

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа

Radien-X

Лыжи

Blade DS+

Сиденье

Двухместное

Руль

Стальной, с J-образными рукоятками

Проставка руля

120 мм

Стартер

Электрический

Реверс

Механический

Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

ЦВЕТ

Viper Red (красный)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*

3060 мм

Общая ширина

1280 мм

Общая высота

1470 мм

Ширина лыжной колеи

1080 мм

Номинальная ширина гусеницы

381 мм

Номинальная длина гусеницы

3487 мм

Гусеница/высота грунтозацепов

Cobra/34 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

LFS

Передние амортизаторы

HPG 36

Задняя подвеска

PPS²-3500

Центральный амортизатор

HPG 36

Задний амортизатор

HPG 36

Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

Комбинация приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Зеркала

Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

Сцепное устройство

Разъемы для подключения визора с обогревом

Спереди

Электрическая розетка (12 В)

В переднем отделении

* Длина снегохода без снегоотражателя.